

型號	7820	7850	7800	7804	7854
測試功能	交流耐壓 接地連續性	交流耐壓 直流耐壓 接地連續性 絕緣電阻	交流耐壓 500VA 直流耐壓 接地連續性 絕緣電阻	交流耐壓 直流耐壓 接地綁定 接地連續性 絕緣電阻	交流耐壓 500VA 直流耐壓 接地綁定 接地連續性 絕緣電阻
測試規格	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.000-30.00mA 輸出頻率 = 50/60Hz 接地連續性 直流輸出電流 = 0.001A-1ADC 電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.000-30.00mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0000-10,000μA 直流漣波 ≤ 4% Ripple RMS at 6 KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地連續性 直流輸出電流 = 0.001A-1ADC 電阻範圍 = 0.000-10,000Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 10-6000VDC 電阻範圍 = 0.1MΩ-50.0GΩ	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.000-100.00mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0000-10,000μA 直流漣波 ≤ 4% Ripple RMS at 6 KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地連續性 直流輸出電流 = 0.001A-1ADC 電阻範圍 = 0.000-10,000Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 10-6000VDC 電阻範圍 = 0.1MΩ-50.0GΩ	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.000-30.00mA 輸出頻S = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0000-20,000μA 直流漣波 ≤ 4% Ripple RMS at 6 KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地連續性 直流輸出電流 = 0.001A-1ADC 電阻範圍 = 0.000-10,000Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 10-6000VDC 電阻範圍 = 0.1MΩ-50.0GΩ 接地綁定 交流輸出電流 = 1.00A-40.00A 交流輸出電壓 = 3.00-8.00 V 電阻範圍 = 0-600mΩ	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.000-100.00mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0000-20,000μA 直流漣波 ≤ 4% Ripple RMS at 6 KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地連續性 直流輸出電流 = 0.001A-1ADC 電阻範圍 = 0.000-10,000Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 10-6000VDC 電阻範圍 = 0.1MΩ-50.0GΩ 接地綁定 交流輸出電流 = 1.00A-40.00A 交流輸出電壓 = 3.00-8.00 V 電阻範圍 = 0-600mΩ

安全性	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取
生產力	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® 觸控螢幕 多語言使用者 介面 數據傳輸 條碼功能 ProVOLT® 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® 觸控螢幕 多語言使用者 介面 數據傳輸 條碼功能 ProVOLT® 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® 觸控螢幕 多語言使用者 介面 數據傳輸 條碼功能 ProVOLT® 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® 觸控螢幕 多語言使用者 介面 數據傳輸 條碼功能 ProVOLT® 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® 觸控螢幕 多語言使用者 介面 數據傳輸 條碼功能 ProVOLT® 測試記憶 WithStand®
自動化	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O
保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固
生產測試合 規性	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC6Same

型式測試合規性	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 BS EN 60204-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065
隨附配件	HypotULTRA 儀器 互鎖連接器 (公) 輸入電源線 (美規) 5英尺 高壓線 5英尺 回路線 (x2) 通用美規 Nema L5-20 Nema L6-20 USB 傳輸線 2U 機架安裝支架 2U 機架安裝把手 機架安裝把手螺絲 保險絲	HypotULTRA 儀器 互鎖連接器 (公) 輸入電源線 (美規) 5英尺 高壓線 5英尺 回路線 (x2) 通用美規 Nema L5-20 Nema L6-20 USB 傳輸線 2U 機架安裝支架 2U 機架安裝把手 機架安裝把手螺絲 保險絲	HypotULTRA 儀器 互鎖連接器 (公) 輸入電源線 (美規) 5英尺 高壓線 5英尺 回路線 (x2) 通用美規 Nema L5-20 Nema L6-20 USB 傳輸線 2U 機架安裝支架 2U 機架安裝把手 機架安裝把手螺絲 保險絲	HypotULTRA 儀器 互鎖連接器 (公) 輸入電源線 (美規) 5英尺 高壓線 5英尺 40安培大電流線 5英尺 回路線 通用美規 Nema L5-20 Nema L6-20 USB 傳輸線2U 機架安裝支架 2U 機架安裝把手 機架安裝把手螺絲 保險絲	HypotULTRA 儀器 互鎖連接器 (公) 輸入電源線 (美規) 5英尺 高壓線 5英尺 40安培大電流線 5英尺 回路線 通用美規 Nema L5-20 Nema L6-20 USB 傳輸線 2U 機架安裝支架 2U 機架安裝把手 機架安裝把手螺絲 保險絲
儀器尺寸	16.92 x 3.50 x 15.75 in (430 x 88.1 x 400 mm)	16.92 x 3.50 x 15.75 in (430 x 88.1 x 400 mm)	16.92 x 3.50 x 15.75 in (430 x 88.1 x 400 mm)	16.92 x 3.50 x 15.75 in (430 x 88.1 x 400 mm)	16.92 x 3.50 x 15.75 in (430 x 88.1 x 400 mm)
重量	34 lbs (15.4 kg)	35 lbs (16 kg)	45 lbs (20.4 kg)	41 lbs (18.6 kg)	46.3 lbs (21 kg)

運輸尺寸與重量 (含外箱)	尺寸: 22 x 22 x 9 in 重量: 34 lbs (15.42 kg)	尺寸: 22 x 22 x 9 in 重量: 35 lbs (15.88 kg)	尺寸: 22 x 22 x 9 in 重量: 45 lbs (20.41 kg)	尺寸: 22 x 22 x 9 in 重量: 41 lbs (18.6 kg)	尺寸: 22 x 22 x 9 in 重量: 46.3 lbs (21 kg)
---------------	---	---	---	--	--