

型號	3805	3855	3865	3870
測試功能	交流耐壓 接地連續性	交流耐壓 接地連續性 絕緣電阻	交流耐壓 直流耐壓 接地連續性	交流耐壓 直流耐壓 接地連續性 絕緣電阻
測試規格	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.00-20.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 接地連續性 電流 = DC 0.1A ± 0.01A, 固定 電阻限制 = 0.0Ω-1.50Ω	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.00-20.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 接地連續性 電流 = DC 0.1A ± 0.01A, 固定 電阻限制 = 0.0Ω-1.50Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 1MΩ-50GΩ	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.00-20.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 1μA-7.500mA 直流漣波 ≤ 5% Ripple RMS at 6KVDC @ 7.5mA, 電阻負載 接地連續性 電流 = DC 0.1A ± 0.01A, 固定 電阻限制 = 0.0Ω-1.50Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 1MΩ-50GΩ	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.00-20.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 1μA-7.500mA 直流漣波 ≤ 5% Ripple RMS at 6KVDC @ 7.5mA, 電阻負載 接地連續性 電流 = DC 0.1A ± 0.01A, 固定 電阻限制 = 0.0Ω-1.50Ω 絕緣電阻 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 1MΩ-50GΩ
安全性	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取	安全互鎖 SmartGFI® 安全存取
生產力	可編程記憶 電弧偵測 單一步驟 FailCHEK® Cal Alert®	可編程記憶 電弧偵測 單一步驟 FailCHEK® Cal Alert®	可編程記憶 電弧偵測 單一步驟 FailCHEK® Cal Alert®	可編程記憶 電弧偵測 單一步驟 FailCHEK® Cal Alert®
自動化	USB	USB	USB	USB
保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固

生產測試合規性	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 IEC/UL 61010-1 IEC 61851-1 UL 45A UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08
型式測試合規性	BS EN 60204-1 IEC/UL 60601-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	BS EN 60204-1 IEC/UL 60601-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	BS EN 60204-1 IEC/UL 60601-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	BS EN 60204-1 IEC/UL 60601-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08
隨附配件	耐壓測試儀 高壓電纜 回路線 保險絲 USB 傳輸線 電源線 轉接盒 互鎖解除鑰匙	耐壓測試儀 高壓電纜 回路線 保險絲 USB 傳輸線 電源線 轉接盒 互鎖解除鑰匙	耐壓測試儀 高壓電纜 回路線 保險絲 USB 傳輸線 電源線 轉接盒 互鎖解除鑰匙	耐壓測試儀 高壓電纜 回路線 保險絲 USB 傳輸線 電源線 轉接盒 互鎖解除鑰匙
儀器尺寸	8.5 x 3.5 x 11.9 in (215 x 88.1 x 300 mm)	8.5 x 3.5 x 11.9 in (215 x 88.1 x 300 mm)	8.5 x 3.5 x 11.9 in (215 x 88.1 x 300 mm)	8.5 x 3.5 x 11.9 in (215 x 88.1 x 300 mm)
重量	12 lbs (5.46 kg)	12 lbs (5.46 kg)	12 lbs (5.46 kg)	12 lbs (5.46 kg)
運輸尺寸與重量 (含外箱)	尺寸: 19 x 15 x 10 in 重量: 14 lbs (7 kg)	尺寸: 19 x 15 x 10 in 重量: 14 lbs (7 kg)	尺寸: 19 x 15 x 10 in 重量: 14 lbs (7 kg)	尺寸: 19 x 15 x 10 in 重量: 14 lbs (7 kg)