

모델	7705	7710	7715	7720
테스트 기능	AC 내전압	DC 내전압	AC 내전압	DC 내전압
테스트 사양	AC 내전압 출력 전압 = 0.00-10.00kVAC 누설 전류 한계 = 0.000-20.00mA 출력 주파수 = 50/60Hz	DC 내전압 출력 전압 = 0.00-12.00kVDC 누설 전류 한계 = 0.0μA-10.00mA DC 리플 ≤5% 리플 RMS (12kVDC @ 9999μA, 저항 부하 기준)	AC 내전압 출력 = 0.00-20.00kVAC 누설 전류 한계 = 0.000-10.00mA 출력 주파수 = 50/60Hz	DC 내전압 출력 전압 = 0.00-20.00kVDC 누설 전류 한계 = 0.0μA-5.000mA DC 리플 ≤ 5% 리플 RMS (20kVDC @ 4999μA, 저항 부하 기준)
안전	안전 인터록 SmartGFI®	안전 인터록 SmartGFI®	안전 인터록 SmartGFI®	안전 인터록 SmartGFI®
생산성	아크 감지 Cal Alert® 50개 메모리 임의 조작 방지 전면 패널 제어 PLC 원격 입출력 낮은 전류 감지 전자식 램핑	아크 감지 Cal Alert® 50개 메모리 임의 조작 방지 전면 패널 제어 PLC 원격 입출력 낮은 전류 감지 전자식 램핑	아크 감지 Cal Alert® 50개 메모리 임의 조작 방지 전면 패널 제어 PLC 원격 입출력 낮은 전류 감지 전자식 램핑	아크 감지 Cal Alert® 50개 메모리 임의 조작 방지 전면 패널 제어 PLC 원격 입출력 낮은 전류 감지 전자식 램핑
자동화	RS-232 USB GPIB PLC I/O	RS-232 USB GPIB PLC I/O	RS-232 USB GPIB PLC I/O	RS-232 USB GPIB PLC I/O
보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증	표준 5년 보증
생산 테스트 준수 규격	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1
형식 테스트 준수 규격	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A

	IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1	IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1
기본 구성품	HypotMAX 시험기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이블 (USA) 12 kV 고전압 리드 5 FT 리턴 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브래킷 3U 랙 마운트 핸들 랙 마운트 핸들 나 사 퓨즈	HypotMAX 시험기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이블 (USA) 12 kV 고전압 리드 5 FT 리턴 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브래 킷 3U 랙 마운트 핸들 랙 마운트 핸들 나 사 퓨즈	HypotMAX 시험기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이블 (USA) 20 kV 고전압 리드 5 FT 리턴 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브래 킷 3U 랙 마운트 핸들 랙 마운트 핸들 나 사 퓨즈	HypotMAX 시험기 인터록 커넥터 (Male) 입력 전원 케이블 (USA) 20 kV 고전압 리드 5 FT 리턴 리드 5 FT USB 케이블 3U 랙 마운트 브래 킷 3U 랙 마운트 핸들 랙 마운트 핸들 나 사 퓨즈
기기 크기	16.93 x 5.24 x 15.75 in (430 x 133 x 400 mm)	16.93 x 5.24 x 15.75 in (430 x 133 x 400 mm)	16.93 x 5.24 x 15.75 in (430 x 133 x 400 mm)	16.93 x 5.24 x 15.75 in (430 x 133 x 400 mm)
무게	48.9 lbs (22.2 kg)	48.9 lbs (22.2 kg)	48.9 lbs (22.2 kg)	48.9 lbs (22.2 kg)
배송 크기 및 무게 (포장 상태)	크기: 23 x 22 x 11 in 무게: 60 lbs (27.22 kg)	크기: 23 x 22 x 11 in 무게: 60 lbs (27.22 kg)	크기: 23 x 22 x 11 in 무게: 60 lbs (27.22 kg)	크기: 23 x 22 x 11 in 무게: 60 lbs (27.22 kg)