

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
測試功能	交流耐壓 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗	交流耐壓 500VA 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗	交流耐壓 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗 線路洩漏 功能性運行	交流耐壓 500VA 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗 線路洩漏 功能性運行	交流耐壓 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗 線路洩漏 功能性運行 500 VA 交流電源	交流耐壓 500VA 直流耐壓 接地阻抗 接地導通 絕緣阻抗 線路洩漏 功能性運行 500 VA 交流電源
測試規格	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-50.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-100.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-50.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-100.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-50.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC	交流耐壓 電壓輸出 = 0-5000VAC 洩漏電流限制 = 0.001-100.0mA 輸出頻率 = 50/60Hz 直流耐壓 電壓輸出 = 0-6000VDC 洩漏電流限制 = 0.0μA-20.00mA 直流漣波 = ≤ 4% Ripple RMS at 5KVDC @ 20mA, 電阻負載 接地阻抗 輸出電壓 = 3.0-8.0VAC 輸出電流 = 1.00-40.0AAC 電阻範圍 = 0-600mΩ 接地導通 直流輸出電流 = 0.001A -0.1ADC

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω	電阻範圍 = 0.000-10,000Ω
	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ	絕緣阻抗 電壓輸出 = 30-1000VDC 電阻範圍 = 0.05MΩ-50.0GΩ
			洩漏電流測試 電壓錶 = 0-277VAC 電流錶 = 0-16AAC 洩漏電流 (RMS) = 0.1μA-10.00mA 洩漏電流 (Peak) = 0.1μA-10.00mA 故障條件 = 中性線開關、接地開關、極性反轉開關 測量設備 (MDs) = UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5	洩漏電流測試 電壓錶 = 0-277VAC 電流錶 = 0-16AAC 洩漏電流 (RMS) = 0.1μA-10.00mA 洩漏電流 (Peak) = 0.1μA-10.00mA 故障條件 = 中性線開關、接地開關、極性反轉開關 測量設備 (MDs) = UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5	洩漏電流測試 電壓錶 = 0-277VAC 電流錶 = 0-16AAC 洩漏電流 (RMS) = 0.1μA-10.00mA 洩漏電流 (Peak) = 0.1μA-10.00mA 故障條件 = 中性線開關、接地開關、極性反轉開關 測量設備 (MDs) = UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5	洩漏電流測試 電壓錶 = 0-277VAC 電流錶 = 0-16AAC 洩漏電流 (RMS) = 0.1μA-10.00mA 洩漏電流 (Peak) = 0.1μA-10.00mA 故障條件 = 中性線開關、接地開關、極性反轉開關 測量設備 (MDs) = UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697, UL544P, IEC 60601-1, UL1563, IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig5

[illegible]

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
生產力	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand®	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand® 內建交流電源	電弧偵測 FailCHEK® Cal Alert® 提示並保持 Ramp-HI® Charge-LO® DualCHEK® 4線式測量 彩色 TFT 顯示螢幕 多語言使用者介面 測試記憶 WithStand® 內建交流電源
自動化	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O	RS-232 USB Ethernet GPIB PLC I/O
保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固	5 年標準保固

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
生產測試合規性	IEC/UL 60335-1	IEC/UL 60335-1	IEC/UL 60335-1	IEC/UL 60335-1	IEC/UL 60335-1	IEC/UL 60335-1
	IEC 60598-1	IEC 60598-1	IEC 60598-1	IEC 60598-1	IEC 60598-1	IEC 60598-1
	IEC/UL 60601-1	IEC/UL 60601-1	IEC/UL 60601-1	IEC/UL 60601-1	IEC/UL 60601-1	IEC/UL 60601-1
	IEC/UL 60950-1	IEC/UL 60950-1	IEC/UL 60950-1	IEC/UL 60950-1	IEC/UL 60950-1	IEC/UL 60950-1
	IEC/UL 61010-1	IEC/UL 61010-1	IEC/UL 61010-1	IEC/UL 61010-1	IEC/UL 61010-1	IEC/UL 61010-1
	IEC 61851-1	IEC 61851-1	IEC 61851-1	IEC 61851-1	IEC 61851-1	IEC 61851-1
	UL 45A	UL 45A	UL 45A	UL 45A	UL 45A	UL 45A
	UL 2202	UL 2202	UL 2202	UL 2202	UL 2202	UL 2202
	UL 1598/CSA	UL 1598/CSA	UL 1598/CSA	UL 1598/CSA	UL 1598/CSA	UL 1598/CSA
	C22.2 No.	C22.2 No.	C22.2 No.	C22.2 No.	C22.2 No.	C22.2 No.
	250.0-08	250.0-08	250.0-08	250.0-08	250.0-08	250.0-08
	BS EN 60204-1	BS EN 60204-1	BS EN 60204-1	BS EN 60204-1	BS EN 60204-1	BS EN 60204-1
	UL544NP	UL544NP	UL544NP	UL544NP	UL544NP	UL544NP
	UL484	UL484	UL484	UL484	UL484	UL484
	UL923	UL923	UL923	UL923	UL923	UL923
	UL471	UL471	UL471	UL471	UL471	UL471
	UL867	UL867	UL867	UL867	UL867	UL867
	UL697	UL697	UL697	UL697	UL697	UL697
	UL544P	UL544P	UL544P	UL544P	UL544P	UL544P
	UL1563	UL1563	UL1563	UL1563	UL1563	UL1563
	IEC60065	IEC60065	IEC60065	IEC60065	IEC60065	IEC60065

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
型式測試合規性	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL471 UL697 UL544P UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60065	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065	IEC/UL 60601-1 BS EN 60204-1 IEC 61730-1 UL 1703 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08	IEC/UL 60601-1 IEC/UL 60335-1 IEC 60598-1 IEC/UL 61010-1 IEC/UL 60950-1 UL 45A IEC 61851-1 UL 2202 UL 1598/CSA C22.2 No. 250.0-08 BS EN 60204-1 UL544NP UL484 UL923 UL471 UL867 UL697 UL544P UL1563 IEC60990 IEC60065

型號	8204	8254	8206	8256	8207	8257
隨 附 配 件	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒	OMNIA II 儀器 Interlock 連結器 美規輸入電源線 高壓輸出線5英尺 (x3) USB 連接線 3U 把手支撐架 3U 把手 把手螺絲 保險絲 40A 大電流輸出 線 5 FT 40A 大電流迴路 線 5 FT 插座測試盒
儀 器 尺 寸	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)	16.93 x 5.24 x 19.69 in (430 x 133 x 500 mm)
重 量	82 lbs (37 kg)	92 lbs (42 kg)	83 lbs (38 kg)	103 lbs (47 kg)	83 lbs (38 kg)	103 lbs (47 kg)
運 輸 尺 寸 與 重 量 (含 外 箱)	尺寸: 25 x 22 x 13 in 重量: 82 lbs (37.19 kg)	尺寸: 25 x 22 x 13 in 重量: 92 lbs (41.73 kg)	尺寸: 25 x 22 x 13 in 重量: 93 lbs (42.18 kg)	尺寸: 25 x 22 x 13 in 重量: 105 lbs (47.63 kg)	尺寸: 25 x 22 x 13 in 重量: 93 lbs (42.18 kg)	尺寸: 25 x 22 x 13 in Weight: 105 lbs (47.63 kg)