



260 系列

接地阻抗 測試器



5 組可編程記憶體

輕鬆實現自動化數據採集

進階安全設置

偏移值功能可於接地阻抗測試中精確測量

安心的硬件互鎖功能
安全鎖保護功能

輕便可攜、堅固耐用

輕鬆建立個人安全工作站

260系列系列讓接地阻抗測試變得輕鬆簡單。我們提供兩款易於操作的接地測試器，輸出電流均符合法規要求。**260系列**擁有直觀的操作介面，幾秒內即可完成測試設置，無論是在實驗室還是生產線上，均能快速應用，提升您的測試效率與便捷性。

	 40A 接地阻抗 測試	 60A 接地阻抗 測試
264	.	
266		.

相關應用

家電產品
工業設備
醫療設備
實驗室設備
水泵設備

264 系列 包含了什麼？

- 40431 40安培高壓測試線 (1.8m)
- 40432 40安培迴流測試線 (1.8m)
- 33189 電源線
- 99-10783-01 10安培保險絲 (264型號)
- 38075 Interlock連接器

266 系列 包含了什麼？

- 40406 60安培高壓測試線 (1.8m)
- 40405 60安培迴流測試線 (1.8m)
- 38071 電源線
- 40430 12安培保險絲 (266型號)
- 38075 Interlock連接器



測試儀器均附有開箱即用的測試配件，方便您立即進行測試

選購

描述	264	266
背板輸出	.	.
USB 接頭	.	.
電壓顯示	.	.



功能特點



260 系列規格

輸入

電壓	264	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC $\pm$ 10% 自動範圍
	266	100 - 240 VAC $\pm$ 10% 全範圍
頻率	50/60 Hz $\pm$ 5%	
保險絲	264	10A / 250 VAC 慢熔
	266	12A / 250 VAC 慢熔

接地阻抗測試模式

輸出值	264	3.0 - 40.0 AAC
	266	3.0 - 60.0 AAC
	解析度: 0.1 A	
	精確度: $\pm$ (2% of setting + 0.1A)	
	264	電壓 8 VAC (固定值)
	266	電壓 12 VAC (固定值)
輸出頻率	用戶可選 50/60 Hz 精確度: $\pm$ 0.1%	
阻抗限制設定	264	0 - 150 m Ω for 30.1 - 40.0 A 0 - 200 m Ω for 10.1 - 30.0 A 0 - 600 m Ω for 3.0 - 10.0 A
	266	0 - 150 m Ω for 30.1 - 60.0 A 0 - 200 m Ω for 15.1 - 30.0 A 0 - 600 m Ω for 3.0 - 15.0 A
	解析度: 1 m Ω 精確度: $\pm$ (2% of setting + 2 m Ω)	
	0 - 100 m Ω 解析度: 1 m Ω 精確度: $\pm$ (2% of setting + 2 m Ω)	
測試時間	0, 0.5 - 240.0 秒, (0=連續), 0.1 秒/步	
緩升時間	固定0.1秒	
電流測量	264	0.0 - 40.0 AAC
	266	0.0 - 60.0 AAC
歐姆表	解析度: 0.1 A 精確度: $\pm$ (3% of reading + 0.1 A)	
	264	0 - 600 m Ω
	解析度: 1 m Ω 精確度: $\pm$ (3% of reading + 3 m Ω) 適用於 3 - 5.9 A, $\pm$ (2% of reading + 2 counts) 適用於 6 - 40A	
	266	0 - 600 m Ω
	解析度: 1 m Ω 精確度: $\pm$ (3% of reading + 3 m Ω) 適用於 3 - 5.9 A $\pm$ (2% of reading + 2 m Ω) 適用於 6 - 60 A	

一般規格

內存記憶體組數	5	
遠程I/O	輸入:	測試, 復置, 連鎖
	輸出:	通過, 失敗, 運行中測試
	硬件連鎖 - 當Interlock訊號失效時, 自動斷開的高壓輸出繼電器	
電壓顯示 (選配)	顯示電路上的壓降而不是電阻測量值。	
電壓限制設定	264	0.00 - 6.00 VAC
	266	0.00 - 9.00 VAC
	解析度: 0.01 V 精確度: $\pm$ (2% of setting + 0.02 V)	
偏移限制設定	264	0.00 - 4.00 VAC
	266	0.00 - 6.00 VAC
	解析度: 0.01 V 精確度: $\pm$ (2% of setting + 0.02 V)	
安全設定	可以選擇開啟或是關閉, 當開啟時, 有兩種安全模式可選: 1. Run 允許操作者執行測, 無法變更記憶設定也不能更改測試參數。 2. Mem 允許操作者執行測試並變更記憶設定, 無法更改測試參數。	
安全認證	CE/cTUVus	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	264	8.5" x 3.5" x 11.81" (215 x 88 x 300 mm)
	266	16.93" x 5.20" x 11.81" (430 x 132 x 300 mm)
規格	264	9.25 lbs. (4.3 Kg)
	266	20.25 lbs. (9 Kg)

規格若有更動, 恕不另行通知。